

Produto				
Descrição:	Produto desenvolvido para decoração de edificações e com características impermeabilizantes.			
Cor:	Catálogo próprio.			
Indicação:	Melhora estética.			
	Protege a edificação das intempéries. Aplicações em paredes de reboco, cal fino, bloco de concreto, drywall, entre outros.			
Vantagens:	Proporciona diversos efeitos decorativos.			
	Produto hidrorrepelente.			
	Alta resistência.			
Informações Técnicas				
Composição:	Polímeros Acrílicos, Cargas Inertes, Fungicida, Bactericida, Espessantes, Aditivos Organofílicos, Controladores de pH e Pigmentos.			
Embalagem:	Embalagem plástica de 15 a 25 kg.			
Densidade:	1,60 - 1,80 g/cm ³ .			
pH:	8,00 - 9,00			
Prazo de validade:	6 meses - mantendo a embalagem fechada e em lugar seco			
Aplicação				
Ambientes	Rendimento	Acabamento	Diluição	Secagem
Interiores Exteriores	3,50 - 4,00 kg/m ² .	Acabamento riscado (ranhuras)	0,5 - 1,0% / peso	Ao toque: 4h. Final: 24h.
Aplicar com espátula, desempenadeira e riscadeira.				
Usar Selador Rymacor quando reboco e Selador Especial Arenoso quando parede lisa.				
Observações				
As informações fornecidas foram baseadas dentro de condições normais de umidade, temperatura e superfície.				
Toda e qualquer superfície a receber qualquer produto Rymacor, deve estar isenta de pó, óleo, mofo ou deslocamento.				
Manter embalagem for a do alcance de crianças e animais.				
Armazenar em local fresco e arejado, afastado de fontes de calor.				
Usar luva e óculos para o manuseio do produto.				
Em contato com os olhos, lavar em água corrente por no mínimo 15 minutos.				
Produto não caracterizado como uso industrial.				
Se identificar sobra, aplique em outros locais até o término.				
Embalagem pode ser destinada como reciclável, devendo atentar-se ao tipo de embalagem.				
Transportar de modo que a embalagem não seja perfurada.				
Rymacor Indústria e Comércio de Tintas LTDA - Rua Catharina Jorge Mansur, 81 A - Cidade Industrial de Curitiba - PR				
Revisão:	Janeiro/2021	C.Q.		