

Produto				
Descrição:	Produto desenvolvido para proporcionar acabamento liso e uniforme em paredes.			
Cor:	Branco.			
Indicação:	Correção de imperfeições de paredes.			
	Uniformização de paredes.			
	Aplicações em paredes de reboco, cal fino, bloco de concreto, drywall, entre outros.			
Vantagens:	Secagem rápida.			
	Bom poder de preenchimento.			
	Fácil lixamento.			
Informações Técnicas				
Composição:	Polímeros, Cargas Inertes, Fungicida, Bactericida, Espessantes, Aditivos Organifílicos e Controladores de pH.			
Embalagem:	Embalagem plástica com 15 kg.			
Densidade:	1,40 - 1,60 g/cm ³ .			
pH:	8,00 - 9,00			
Prazo de validade:	6 meses - mantendo a embalagem fechada e em lugar seco			
Aplicação				
Ambientes	Rendimento	Acabamento	Diluição	Secagem
Interiores	0,50 a 1,0 kg/m ² /demão	Uniforme	0,5 - 1,0% / peso	Entre demãos: 4h. Final: 24h.
Aplicar com espátula e desempenadeira de aço.				
Observações				
As informações fornecidas foram baseadas dentro de condições normais de umidade, temperatura e superfície.				
Toda e qualquer superfície a receber qualquer produto Rymacor, deve estar isenta de pó, óleo, mofo ou deslocamento.				
Manter embalagem fora do alcance de crianças e animais.				
Armazenar em local fresco e arejado, afastado de fontes de calor.				
Usar luva e óculos para o manuseio do produto.				
Em contato com os olhos, lavar em água corrente por no mínimo 15 minutos.				
Produto não caracterizado como uso industrial.				
Se identificar sobra, aplique em outros locais até o término.				
Embalagem pode ser destinada como reciclável, devendo atentar-se ao tipo de embalagem.				
Transportar de modo que a embalagem não seja perfurada.				
Rymacor Industria e Comércio de Tintas LTDA - Rua Catharina Jorge Mansur, 81 A - Cidade Industrial de Curitiba - PR				
Revisão:	Janeiro/2021		C.Q.	