

Produto				
Descrição:	Produto desenvolvido para atender um novo modelo de construção de paredes.			
Cor:	Cinza médio.			
Indicação:	Assentamento de tijolos ou blocos de concreto.			
	Pequenos reparos no reboco.			
	Revestimento de construção a seco.			
Vantagens:	Secagem rápida.			
	Alta resistência.			
	Características impermeabilizantes.			
Informações Técnicas				
Composição:	Polímeros Acrílicos, Cargas Inertes, Fungicida, Bactericida, Espessantes, Aditivos Organifílicos, Controladores de pH e Pigmentos.			
Embalagem:	Embalagem plástica com 15 kg.			
Densidade:	1,80 g/cm ³ .			
pH:	8,00 - 9,00.			
Prazo de validade:	6 meses - mantendo a embalagem fechada e em lugar seco.			
Aplicação				
Ambientes	Rendimento	Acabamento	Diluição	Secagem
Interiores Exteriores	Assentamento: 2,50 kg/m ² .	Assentamento: Não se aplica.	Assentamento: pronto para uso.	Entre demãos: 2h. Final: 24h.
	Reparo: Não se aplica.	Reparo: Não se aplica.	Reparo: pronto para uso.	
	Revestimento: 2,20 kg/m ² /demão	Revestimento: Uniforme e sem rebarbas.	Revestimento: 1 - 3% / peso.	
Aplicar com uma matriz.				
Observações				
As informações fornecidas foram baseadas dentro de condições normais de umidade, temperatura e superfície.				
Toda e qualquer superfície a receber qualquer produto Rymacor, deve estar isenta de pó, óleo, mofo ou deslocamento.				
Manter embalagem for a do alcance de crianças e animais.				
Armazenar em local fresco e arejado, afastado de fontes de calor.				
Usar luva e óculos para o manuseio do produto.				
Em contato com os olhos, lavar em água corrente por no mínimo 15 minutos.				
Produto não caracterizado como uso industrial.				
Se identificar sobra, aplique em outros locais até o término.				
Embalagem pode ser destinada como reciclável, devendo atentar-se ao tipo de embalagem.				
Transportar de modo que a embalagem não seja perfurada.				
Rymacor Industria e Comércio de Tintas LTDA - Rua Catharina Jorge Mansur, 81 A - Cidade Industrial de Curitiba - PR				
Revisão:	Janeiro/2021	C.Q.		