

| Produto | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------|
| Descrição: | Produto desenvolvido para auxiliar no tratamento de juntas de drywall. | | | |
| Cor: | Branco. | | | |
| Indicação: | Tratamento de junta do drywall + fita própria. | | | |
| Vantagens: | Secagem rápida. | | | |
| | Fácil aplicação. | | | |
| | Alto poder de preenchimento. | | | |
| Informações Técnicas | | | | |
| Composição: | Polímeros, Cargas Inertes, Fungicida, Bactericida, Espessantes, Aditivos Organifílicos e Controladores de pH. | | | |
| Embalagem: | Embalagem plástica com 15 kg. | | | |
| Densidade: | 1,60 g/cm ³ . | | | |
| pH: | 8,00 - 9,00. | | | |
| Prazo de validade: | 6 meses - mantendo a embalagem fechada e em lugar seco. | | | |
| Aplicação | | | | |
| Ambientes | Rendimento | Acabamento | Diluição | Secagem |
| Interiores | 0,50 a 1,0 kg/m ² /demão | Uniforme | Pronto para uso. | Entre demãos: 4h. Final: 24h. |
| Aplicar com espátula e desempenadeira de aço. | | | | |
| Observações | | | | |
| As informações fornecidas foram baseadas dentro de condições normais de umidade, temperatura e superfície. | | | | |
| Toda e qualquer superfície a receber qualquer produto Rymacor, deve estar isenta de pó, óleo, mofo ou deslocamento. | | | | |
| Manter embalagem for a do alcance de crianças e animais. | | | | |
| Armazenar em local fresco e arejado, afastado de fontes de calor. | | | | |
| Usar luva e óculos para o manuseio do produto. | | | | |
| Em contato com os olhos, lavar em água corrente por no mínimo 15 minutos. | | | | |
| Produto não caracterizado como uso industrial. | | | | |
| Se identificar sobra, aplique em outros locais até o término. | | | | |
| Embalagem pode ser destinada como reciclável, devendo atentar-se ao tipo de embalagem. | | | | |
| Transportar de modo que a embalagem não seja perfurada. | | | | |
| Rymacor Industria e Comércio de Tintas LTDA - Rua Catharina Jorge Mansur, 81 A - Cidade Industrial de Curitiba - PR | | | | |
| Revisão: | Janeiro/2021 | C.Q. | | |