

Produto				
Descrição:	Produto desenvolvido como preparador de superfície.			
Cor:	Catálogo próprio.			
Indicação:	Preparar superfície para receber Textura Rolada, Textura Projetada e Grafiato.			
	Uso em paredes asperas.			
	Aplicações em paredes de reboco, cal fino, bloco de concreto, drywall, entre outros.			
Vantagens:	Fácil aplicação.			
	Alto poder de cobertura.			
	Tem a função de <i>primer</i> .			
Informações Técnicas				
Composição:	Polímeros Acrílicos, Cargas Inertes, Fungicida, Bactericida, Espessantes, Aditivos Organofílicos, Controladores de pH e Pigmentos.			
Embalagem:	Embalagem plástica de 3 a 20 kg.			
Densidade:	1,30 - 1,50 g/cm ³ .			
pH:	8,00 - 9,00			
Prazo de validade:	6 meses - mantendo a embalagem fechada e em lugar seco			
Aplicação				
Ambientes	Rendimento	Acabamento	Diluição	Secagem
Interiores Exteriores	200 - 300 g/m ² .	Uniforme	0,5 - 1,0% / peso	Ao toque: 4h. Final: 24h.
Aplicar com rolo de pintura.				
Observações				
As informações fornecidas foram baseadas dentro de condições normais de umidade, temperatura e superfície.				
Toda e qualquer superfície a receber qualquer produto Rymacor, deve estar isenta de pó, óleo, mofo ou deslocamento.				
Manter embalagem fora do alcance de crianças e animais.				
Armazenar em local fresco e arejado, afastado de fontes de calor.				
Usar luva e óculos para o manuseio do produto.				
Em contato com os olhos, lavar em água corrente por no mínimo 15 minutos.				
Produto não caracterizado como uso industrial.				
Se identificar sobra, aplique em outros locais até o término.				
Embalagem pode ser destinada como reciclável, devendo atentar-se ao tipo de embalagem.				
Transportar de modo que a embalagem não seja perfurada.				
Rymacor Industria e Comércio de Tintas LTDA - Rua Catharina Jorge Mansur, 81 A - Cidade Industrial de Curitiba - PR				
Revisão:	Janeiro/2021	C.Q.		