

| Produto   |   |            |                  |                                  |
|---|---|------------|------------------|----------------------------------|
| Descrição:  | Produto desenvolvido para proteger revestimentos acrílicos.                     |            |                  |                                  |
| Cor:  | Leitoso na forma aquosa e Incolor após aplicado.                                |            |                  |                                  |
| Indicação:  | Aplicar em Textura Rolada, Textura Projetada e Grafiato.                        |            |                  |                                  |
|   | Onde se faz necessário maior proteção contra UV.                                |            |                  |                                  |
|   | Onde se faz necessário acabamento brilhante.                                    |            |                  |                                  |
| Vantagens:  | Fácil aplicação.  |            |                  |                                  |
|   | Alto poder de proteção UV.  |            |                  |                                  |
|   | Maior proteção do resvestimento no desbotamento.                                |            |                  |                                  |
| Informações Técnicas  |   |            |                  |                                  |
| Composição:   | Polímeros Acrílicos, Fungicida, Bactericida, Espessantes e Controladores de pH. |            |                  |                                  |
| Embalagem:  | Embalagem plástica de 1 a 15 kg.  |            |                  |                                  |
| Densidade:  | 1,00 - 1,10 g/cm <sup>3</sup> .   |            |                  |                                  |
| pH:   | 8,00 - 9,00   |            |                  |                                  |
| Prazo de validade:  | 6 meses - mantendo a embalagem fechada e em lugar seco                          |            |                  |                                  |
| Aplicação   |   |            |                  |                                  |
| Ambientes   | Rendimento  | Acabamento | Diluição         | Secagem                          |
| Interiores<br>Exteriores  | 100 - 125 g/m <sup>2</sup> /demão   | Brilhante  | Pronto para uso. | Entre demãos: 4h.<br>Final: 24h. |
| Aplicar com rolo antigota de pintura.   |   |            |                  |                                  |
| Observações   |   |            |                  |                                  |
| As informações fornecidas foram baseadas dentro de condições normais de umidade, temperatura e superfície.          |   |            |                  |                                  |
| Toda e qualquer superfície a receber qualquer produto Rymacor, deve estar isenta de pó, óleo, mofo ou deslocamento. |   |            |                  |                                  |
| Manter embalagem for a do alcance de crianças e animais.  |   |            |                  |                                  |
| Armazenar em local fresco e arejado, afastado de fontes de calor.   |   |            |                  |                                  |
| Usar luva e óculos para o manuseio do produto.  |   |            |                  |                                  |
| Em contato com os olhos, lavar em água corrente por no mínimo 15 minutos.   |   |            |                  |                                  |
| Produto não caracterizado como uso industrial.  |   |            |                  |                                  |
| Se identificar sobra, aplique em outros locais até o término.   |   |            |                  |                                  |
| Embalagem pode ser destinada como reciclável, devendo atentar-se ao tipo de embalagem.                              |   |            |                  |                                  |
| Transportar de modo que a embalagem não seja perfurada.   |   |            |                  |                                  |
| Rymacor Industria e Comércio de Tintas LTDA - Rua Catharina Jorge Mansur, 81 A - Cidade Industrial de Curitiba - PR |   |            |                  |                                  |
| Revisão:  | Janeiro/2021  | C.Q.       |                  |                                  |