

Produto				
Descrição:	Produto desenvolvido para proporcionar acabamento liso e uniforme em paredes.			
Cor:	Branco.			
Indicação:	Correção de imperfeições de paredes.			
	Uniformização de paredes.			
	Aplicações em paredes de reboco, cal fino, bloco de concreto, drywall, entre outros.			
Vantagens:	Secagem rápida.			
	Bom poder de preenchimento.			
	Fácil lixamento.			
Informações Técnicas				
Composição:	Polímeros, Cargas Inertes, Fungicida, Bactericida, Espessantes, Aditivos e Controladores de pH.			
Embalagem:	Diversas.			
Densidade:	1,70 - 1,80 g/cm ³ .			
pH:	8,50 - 9,50			
Prazo de validade:	6 meses armazenando em lugar seco e arejado.			
Aplicação				
Ambientes	Rendimento	Acabamento	Diluição	Secagem
Interiores e Exteriores	0,5 a 1,0 kg/m ² /demão	Uniforme	até 2,0% / peso	Lixamento: 6h.
				Pintura: 12h.
Aplicar com espátula, desempenadeira de aço, rolo para textura ou Airless específica.				
Observações				
As informações fornecidas foram baseadas dentro de condições normais de umidade, temperatura e superfície.				
Toda e qualquer superfície a receber qualquer produto Rymacor, deve estar isenta de pó, óleo, mofo ou deslocamento.				
Manter embalagem fora do alcance de crianças e animais.				
Armazenar em local fresco e arejado, afastado de fontes de calor.				
Usar luva e óculos para o manuseio do produto.				
Em contato com os olhos, lavar em água corrente por no mínimo 15 minutos.				
Produto não caracterizado como uso industrial.				
Se identificar sobra, aplique em outros locais até o término.				
Embalagem pode ser destinada como reciclável se bem lavada.				
Transportar de modo que a embalagem não seja perfurada.				
Rymacor Indústria e Comércio de Tintas LTDA - Rua Catharina Jorge Mansur, 81 A - Cidade Industrial de Curitiba - PR				
Revisão:	Abril/2025	C.Q.		