

Produto				
Descrição:	Produto desenvolvido para atender fixação de blocos e tijolos e pequenos reparos em reboco.			
Cor:	Cinza médio.			
Indicação:	Assentamento de tijolos ou blocos de concreto.			
	Pequenos reparos no reboco.			
Vantagens:	Secagem rápida.			
	Alta resistência.			
	Características impermeabilizantes.			
Informações Técnicas				
Composição:	Polímeros Acrílicos, Cargas Inertes, Fungicida, Bactericida, Espessantes, Aditivos Organofílicos, Controladores de pH e Pigmentos.			
Embalagem:	Diversas.			
Densidade:	1,75 - 1,85 g/cm <sup>3</sup> .			
pH:	8,50 - 9,50			
Prazo de validade:	6 meses armazenando em lugar seco e arejado.			
Aplicação				
Ambientes	Rendimento	Acabamento	Diluição	Secagem
Interior e Exterior	Assentamento: 2,50 kg/m <sup>2</sup> .	Assentamento: Não se aplica.	Assentamento: pronto para uso.	Entre demãos: 4h.
	Reparo: Não se aplica.	Reparo: Não se aplica.	até 1,0% / peso	Final: 72h.
Aplicar com uma matriz. ou espátula e desempenadeira.				
Observações				
As informações fornecidas foram baseadas dentro de condições normais de umidade, temperatura e superfície.				
Toda e qualquer superfície a receber qualquer produto Rymacor, deve estar isenta de pó, óleo, mofo ou deslocamento.				
Manter embalagem fora do alcance de crianças e animais.				
Armazenar em local fresco e arejado, afastado de fontes de calor.				
Usar luva e óculos para o manuseio do produto.				
Em contato com os olhos, lavar em água corrente por no mínimo 15 minutos.				
Produto não caracterizado como uso industrial.				
Se identificar sobra, aplique em outros locais até o término.				
Embalagem pode ser destinada como reciclável se bem lavada.				
Transportar de modo que a embalagem não seja perfurada.				
Rymacor Industria e Comércio de Tintas LTDA - Rua Catharina Jorge Mansur, 81 A - Cidade Industrial de Curitiba - PR				
Revisão:	Abril/2025	C.Q.		