

Produto				
Descrição:	Produto desenvolvido para decoração e proteção de edificações.			
Cor:	Catálogo próprio.			
Indicação:	Melhora estética.			
	Protege a edificação das intempéries.			
	Aplicações em paredes de reboco, cal fino, bloco de concreto, drywall, entre outros.			
Vantagens:	Proporciona diversos efeitos decorativos.			
	Produto hidrorrepelente.			
	Alta resistência.			
Informações Técnicas				
Composição:	Polímeros Acrílicos, Cargas Inertes, Fungicida, Bactericida, Espessantes, Aditivos Organifílicos, Controladores de pH e Pigmentos.			
Embalagem:	Diversas.			
Densidade:	1,75 - 1,85 g/cm ³ .			
pH:	8,50 - 9,50			
Prazo de validade:	6 meses armazenando em lugar seco e arejado.			
Aplicação				
Ambientes	Rendimento	Acabamento	Diluição	Secagem
Interiores Exteriores	3,50 - 4,00 kg/m ² .	Acabamento amassado	até 2,0% / peso	Final: 72h.
Aplicar com pistola de projeção.				
Usar Selador Acrílico Rymacor quando reboco e Selador Especial quando parede lisa ou ainda Mono-Capa com a própria Textura Projetada.				
Observações				
As informações fornecidas foram baseadas dentro de condições normais de umidade, temperatura e superfície.				
Toda e qualquer superfície a receber qualquer produto Rymacor, deve estar isenta de pó, óleo, mofo ou deslocamento.				
Manter embalagem fora do alcance de crianças e animais.				
Armazenar em local fresco e arejado, afastado de fontes de calor.				
Usar luva e óculos para o manuseio do produto.				
Em contato com os olhos, lavar em água corrente por no mínimo 15 minutos.				
Produto não caracterizado como uso industrial.				
Se identificar sobra, aplique em outros locais até o término.				
Embalagem pode ser destinada como reciclável se bem lavada.				
Transportar de modo que a embalagem não seja perfurada.				
Rymacor Industria e Comércio de Tintas LTDA - Rua Catharina Jorge Mansur, 81 A - Cidade Industrial de Curitiba - PR				
Revisão:	Abril/2025		C.Q.	