

Produto				
Descrição:	Produto desenvolvido para dar acabamento em superfícies.			
Cor:	Catálogo próprio.			
Indicação:	Aplicação onde se deseja acabamento liso fosco aveludado.			
	Uso em paredes lisas ou rugosas.			
	Paredes de reboco, cal fino, bloco de concreto, drywall, massa corrida pva e massa corrida acrílica.			
Vantagens:	Fácil aplicação.			
	Alto poder de cobertura.			
	Acabamento fosco aveludado.			
Informações Técnicas				
Composição:	Polímeros Acrílicos, Cargas Inertes, Fungicida, Bactericida, Espessantes, Aditivos Organifílicos, Controladores de pH e Pigmentos.			
Embalagem:	Diversas.			
Densidade:	1,30 - 1,40 g/cm ³ .			
pH:	8,50 - 9,50			
Prazo de validade:	12 a 24 meses armazenando em lugar seco e arejado.			
Aplicação				
Ambientes	Rendimento	Acabamento	Diluição	Demãos/Secagem
Interiores e Exteriores	8,3 a 13,8 m ² /L/demão.	Fosco Aveludado	até 10,0% / volume	4h ao toque.
				24h total.
Aplicar com rolo anti-gota de pintura.				
Observações				
As informações fornecidas foram baseadas dentro de condições normais de umidade, temperatura e superfície.				
Toda e qualquer superfície a receber qualquer produto Rymacor, deve estar isenta de pó, óleo, mofo ou deslocamento.				
Manter embalagem fora do alcance de crianças e animais.				
Armazenar em local fresco e arejado, afastado de fontes de calor.				
Usar luva e óculos para o manuseio do produto.				
Em contato com os olhos, lavar em água corrente por no mínimo 15 minutos.				
Produto não caracterizado como uso industrial.				
Se identificar sobra, aplique em outros locais até o término.				
Embalagem pode ser destinada como reciclável se bem lavada.				
Transportar de modo que a embalagem não seja perfurada.				
Rymacor Industria e Comércio de Tintas LTDA - Rua Catharina Jorge Mansur, 81 A - Cidade Industrial de Curitiba - PR				
Revisão:	Abril/2025	C.Q.		