

Produto				
Descrição:	Produto desenvolvido para proteger revestimentos acrílicos.			
Cor:	Leitoso na forma aquosa e Incolor após aplicado e seco.			
Indicação:	Aplicar sobre Textura Rolada, Textura Projetada, Grafiato, Cristalino, Cimento Queimado e Tintas base água.			
	Onde se faz necessário maior proteção contra UV.			
	Onde se faz necessário acabamento acetinado ou brilhante.			
Vantagens:	Fácil aplicação.			
	Alto poder de proteção UV.			
	Maior proteção do resvestimento no desbotamento.			
Informações Técnicas				
Composição:	Polímeros Acrílicos, Fungicida, Bactericida, Espessantes e Controladores de pH.			
Embalagem:	Diversas.			
Densidade:	0,95 - 1,05 g/cm ³ .			
pH:	8,50 - 9,50			
Prazo de validade:	6 a 12 meses armazenando em lugar seco e arejado.			
Aplicação				
Ambientes	Rendimento	Acabamento	Diluição	Secagem
Interiores e Exteriores	Média de 150 g/m ² /demão.	Acetinado ou Brilhante	Pronto para uso.	Entre demãos: 12h.
				Final: 72h.
Aplicar com rolo antigota de pintura.				
Observações				
As informações fornecidas foram baseadas dentro de condições normais de umidade, temperatura e superfície.				
Toda e qualquer superfície a receber qualquer produto Rymacor, deve estar isenta de pó, óleo, mofo ou deslocamento.				
Manter embalagem for a do alcance de crianças e animais.				
Armazenar em local fresco e arejado, afastado de fontes de calor.				
Usar luva e óculos para o manuseio do produto.				
Em contato com os olhos, lavar em água corrente por no mínimo 15 minutos.				
Produto não caracterizado como uso industrial.				
Se identificar sobra, aplique em outros locais até o término.				
Embalagem pode ser destinada como reciclável se bem lavada.				
Transportar de modo que a embalagem não seja perfurada.				
Rymacor Industria e Comércio de Tintas LTDA - Rua Catharina Jorge Mansur, 81 A - Cidade Industrial de Curitiba - PR				
Revisão:	Abril/2025	C.Q.		