BOLETIM TÉCNICO ***TEXTURA ROLADA***

Produto	
Descrição:	Produto desenvolvido para decoração de edificações e com características impermeabilizantes.
Cor:	Catálogo próprio.
Indicação:	Melhora estética.
	Protege a edificação das intempéries.
	Aplicações em paredes de reboco, cal fino, bloco de concreto, drywall, entre outros.
Vantagens:	Proporciona diversos efeitos decorativos.
	Produto hidrorepelente.
	Alta resistência.

Informações Técnicas	
Composição:	Polímeros Acrílicos, Cargas Inertes, Fungicida, Bactericida, Espessantes, Aditivos Organifílicos, Controladores de pH e Pigmentos.
Embalagem:	Embalagem plástica de 15 a 25 kg.
Densidade:	1,60 - 1,80 g/cm^3.
pH:	8,00 - 9,00
Prazo de validade:	6 meses - mantendo a embalagem fechada e em lugar seco

Aplicação

Ambientes	Rendimento	Acabamento	Diluição	Secagem
Interiores Exteriores	1,50 - 2,00 kg/m^2.	Acabamento aspero (chapisco).	0,5 - 1,0% / peso	Ao toque: 4h. Final: 24h.

Aplicar com rolo para textura.

Usar Selador Rymacor quando reboco e Selador Especial quando parede lisa.

Observações

- As informações fornecidas foram baseadas dentro de condições normais de umidade, temperatura e superfície.
- Toda e qualquer superfície a receber qualquer produto Rymacor, deve estar isenta de pó, óleo, mofo ou desplacamento.
- Manter embalagem for a do alcance de crianças e animais.
- Armazenar em local fresco e arejado, afastado de fontes de calor.
- Usar luva e óculos para o manuseio do produto.
- Em contato com os olhos, lavar em água corrente por no mínimo 15 minutos.
- Produto não caracterizado como uso industrial.
- Se identificar sobra, aplique em outros locais até o término.
- Embalagem pode ser destinada como reciclável, devendo atentar-se ao tipo de embalagem.
- Transportar de modo que a embalagem não seja perfurada.

Rymacor Industria e Comércio de Tintas LTDA - Rua Catharina Jorge Mansur, 81 A - Cidade Industrial de Curitiba - PR

Revisão: Janeiro/2021 C.Q.