

Produto				
Descrição:	Produto desenvolvido para decoração abstrata de edificações.			
Cor:	Catálogo próprio.			
Indicação:	Melhora estética.			
	Ajuda na proteção da edificação das intempéries.			
	Aplicações em paredes lisas.			
Vantagens:	Proporciona diversos efeitos decorativos.			
	Produto pouco hidrorrepelente.			
	Boa resistência.			
Informações Técnicas				
Composição:	Polímeros Acrílicos, Cargas Inertes, Fungicida, Bactericida, Espessantes, Aditivos Organifílicos, Controladores de pH e Pigmentos.			
Embalagem:	Galões plásticos de 5 kg.			
Densidade:	1,60 g/cm ³ .			
pH:	8,00 - 9,00			
Prazo de validade:	6 meses - mantendo a embalagem fechada e em lugar seco			
Aplicação				
Ambientes	Rendimento	Acabamento	Diluição	Secagem
Interiores Exteriores	80 - 100 g/m ² /demão	Acabamento liso ou com pouco relevo	Pronto para uso	Ao toque: 4h. Final: 24h.
Aplicar com espátula e desempenadeira para efeitos decorativos.				
Usar em paredes pintadas com Tinta Premium, na cor do Cimento Queimado ou outra de preferência.				
Observações				
As informações fornecidas foram baseadas dentro de condições normais de umidade, temperatura e superfície.				
Toda e qualquer superfície a receber qualquer produto Rymacor, deve estar isenta de pó, óleo, mofo ou deslocamento.				
Manter embalagem for a do alcance de crianças e animais.				
Armazenar em local fresco e arejado, afastado de fontes de calor.				
Usar luva e óculos para o manuseio do produto.				
Em contato com os olhos, lavar em água corrente por no mínimo 15 minutos.				
Produto não caracterizado como uso industrial.				
Se identificar sobra, aplique em outros locais até o término.				
Embalagem pode ser destinada como reciclável se bem lavada.				
Transportar de modo que a embalagem não seja perfurada.				
Rymacor Industria e Comércio de Tintas LTDA - Rua Catharina Jorge Mansur, 81 A - Cidade Industrial de Curitiba - PR				
Revisão:	Março/2023	C.Q.		