

Produto				
Descrição:	Produto desenvolvido para papamar a superfície para pintura.			
Cor:	Leitoso na forma aquosa e Incolor após aplicado e seco.			
Indicação:	Aplicar após Massa Corrida PVA ou Massa Corrida Acrílica.			
Vantagens:	Fácil aplicação.			
	Excelente alastramento.			
	Com Fundo Preparador, o consumo de Tinta é menor.			
Informações Técnicas				
Composição:	Polímeros Acrílicos, Fungicida, Bactericida, Espessantes e Controladores de pH.			
Embalagem:	Diversas.			
Densidade:	0,95 - 1,05 g/cm ³ .			
pH:	8,50 - 9,50			
Prazo de validade:	6 a 12 meses armazenando em lugar seco e arejado.			
Aplicação				
Ambientes	Rendimento	Acabamento	Diluição	Secagem
Interiores e Exteriores	Média de 100 g/m ² /demão.	Fosco com brilho imperceptível	até 100,0% / peso	Final: 12h.
Aplicar com rolo antigota de pintura.				
Observações				
As informações fornecidas foram baseadas dentro de condições normais de umidade, temperatura e superfície.				
Toda e qualquer superfície a receber qualquer produto Rymacor, deve estar isenta de pó, óleo, mofo ou deslocamento.				
Manter embalagem for a do alcance de crianças e animais.				
Armazenar em local fresco e arejado, afastado de fontes de calor.				
Usar luva e óculos para o manuseio do produto.				
Em contato com os olhos, lavar em água corrente por no mínimo 15 minutos.				
Produto não caracterizado como uso industrial.				
Se identificar sobra, aplique em outros locais até o término.				
Embalagem pode ser destinada como reciclável se bem lavada.				
Transportar de modo que a embalagem não seja perfurada.				
Rymacor Industria e Comércio de Tintas LTDA - Rua Catharina Jorge Mansur, 81 A - Cidade Industrial de Curitiba - PR				
Revisão:	Abril/2025		C.Q.	